

## Содержание

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Удерживающие системы (безлямочные).....                                           | 2  |
| Удерживающие системы (безлямочные) с уширенным кушаком.....                       | 3  |
| Удерживающие системы с наплечными лямками.....                                    | 4  |
| Удерживающие системы с наплечными лямками с уширенным кушаком.....                | 5  |
| Удерживающие системы с наплечными и набедренными лямками.....                     | 6  |
| Удерживающие системы с наплечными и набедренными лямками с уширенным кушаком..... | 7  |
| Страховочные системы.....                                                         | 8  |
| Страховочные системы с уширенным кушаком.....                                     | 9  |
| Стропа из ленты.....                                                              | 10 |
| Стропа из металлического троса в ПВХ оболочке.....                                | 11 |
| Стропа из каната.....                                                             | 12 |
| Стропа из металлической цепи.....                                                 | 13 |

## Удерживающие системы (безлямочные)



Удерживающая привязь состоит из пояса, кушака и двух D-колец. Привязь со стропом образует удерживающую систему.

**Применение:** для удержания от падения с высоты, а также для ограничения и безопасного перемещения на высоте.

**Размер** регулируется от 740 до 1440 мм (S, M, L)

**Статическая разрывная нагрузка:** 15 кН (1500кгс)  
ГОСТ Р ЕН 358-2008

| Маркировка      | Аналог                                                                         |                |               | Цена с НДС | Описание                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УС 1            | ПП I<br>УПР I                                                                  | ПМ-10<br>ПМ-30 | ПМ-40<br>ПМ-Н |            | Удерживающая привязь без стропы                                                                                                             |
| УС 1 А          | ПП I А                                                                         |                |               |            | Удерживающая система со стропом из ленты, длина стропы 1,45 м ± 50 мм.                                                                      |
| УС 1 А рег + Кс | ПМ-10 строп СЛ-21<br>ПМ-30 строп СЛ-21<br>ПМ-40 строп СЛ-21<br>ПМ-Н строп СЛ-П |                |               |            | Удерживающая система со стропом из регулируемой ленты с монтажным и соединительным карабином, длина стропы 2 м ± 50 мм                      |
| УС 1 Б          | ПП I Б                                                                         |                |               |            | Удерживающая система со стропом из металлического троса в ПВХ оболочке, длина стропы 1,45 м ± 50 мм.                                        |
| УС 1 Б+Кс       | ПМ-10 строп СТ-21<br>ПМ-30 строп СТ-21<br>ПМ-40 строп СТ-21<br>ПМ-Н строп СМК  |                |               |            | Удерживающая система со стропом из металлического троса в ПВХ оболочке с монтажным и соединительным карабином, длина стропы 1,45 м ± 50 мм. |
| УС 1 В          | ПП I В                                                                         |                |               |            | Удерживающая система со стропом из каната, длина стропы 1,45 м ± 50 мм.                                                                     |
| УС 1 В рег +Кс  | ПМ-10 строп СК-21<br>ПМ-30 строп СК-21<br>ПМ-40 строп СК-21<br>ПМ-Н строп С-П  |                |               |            | Удерживающая система со стропом из полиамидного каната с монтажным и соединительным карабином, длина стропы 1,45 м ± 50 мм.                 |
| УС 1 Г          | ПП I Г                                                                         |                |               |            | Удерживающая система со стропом из цепи, длина стропы 1,45 м ± 50 мм.                                                                       |
| УС 1 Г+Кс       | ПМ-10 строп СЦ-21<br>ПМ-30 строп СЦ-21<br>ПМ-40 строп СЦ-21<br>ПМ-Н строп С-Ц  |                |               |            | Удерживающая система со стропом из цепи с монтажным и соединительным карабином, длина стропы 1,45 м ± 50 мм.                                |

# Удерживающие системы (безлямочные) с уширенным кушаком



Удерживающая привязь состоит из пояса, уширенного (широкого) кушака и двух D-колец. Привязь со стропом образует удерживающую систему.

**Применение:** для удержания от падения с высоты, а также для ограничения и безопасного перемещения на высоте.

**Размер** регулируется от 740 до 1440 мм (S, M, L)

**Статическая разрывная нагрузка:** 15 кН (1500кгс)  
ГОСТ Р ЕН 358-2008

| Маркировка           | Аналог                                |                |                | Цена с НДС | Описание                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УС 1 ук              | ПП I ук<br>УПР I ук                   | ПМ-20<br>ПМ-Нм | УП-01<br>РВ-20 |            | Удерживающая привязь с уширенным (широким) кушаком, без стропы                                                                                                 |
| УС 1 А ук            | ПП I А ук<br>УП-01 А                  |                |                |            | Удерживающая система с уширенным кушаком и стропом из ленты, длина стропы 1,45 м ± 50 мм.                                                                      |
| УС 1 А ук рег<br>+Кс | ПМ-20 строп СЛ-21<br>ПМ-Нм строп СЛ-П |                |                |            | Удерживающая система с уширенным кушаком и стропом из регулируемой ленты с монтажным и соединительным карабином, длина стропы 2 м ± 50 мм.                     |
| УС 1 Б ук            | ПП I Б ук                             |                |                |            | Удерживающая система с уширенным кушаком и стропом из металлического троса в ПВХ оболочке, длина стропы 1,45 м ± 50 мм.                                        |
| УС 1 Б ук +Кс        | ПМ-20 строп СТ-21<br>ПМ-Нм строп СМК  |                |                |            | Удерживающая система с уширенным кушаком и стропом из металлического троса в ПВХ оболочке с монтажным и соединительным карабином, длина стропы 1,45 м ± 50 мм. |
| УС 1 В ук            | ПП I В ук<br>УП-01 В                  |                |                |            | Удерживающая система с уширенным кушаком и со стропом из каната, длина стропы 1,45 м ± 50 мм.                                                                  |
| УС 1 В ук рег<br>+Кс | ПМ-20 строп СК-21<br>ПМ-Нм строп С-П  |                |                |            | Удерживающая система с уширенным кушаком и стропом из регулируемого каната с монтажным и соединительным карабином, длина стропы 2 м ± 50 мм.                   |
| УС 1 Г ук            | ПП I Г ук<br>УП-01 Г                  |                |                |            | Удерживающая система с уширенным кушаком и стропом из цепи, длина стропы 1,45 м ± 50 мм.                                                                       |
| УС 1 Г ук +Кс        | ПМ-20 строп СЦ-21<br>ПМ-Нм строп С-Ц  |                |                |            | Удерживающая система с уширенным кушаком и стропом из цепи с монтажным и соединительным карабином с карабином, длина стропы 1,45 м ± 50 мм.                    |

## Удерживающие системы с наплечными лямками



Удерживающая привязь состоит из пояса, наплечных лямок, кушака, двух D-колец на поясе и одного на спине. Привязь со стропом образует удерживающую систему.

**Применение:** для удержания от падения с высоты, для ограничения и безопасного перемещения на высоте, для спасательных работ и экстренной эвакуации из замкнутых пространств.

**Размер** регулируется от 740 до 1440 мм (S, M, L)

**Статическая разрывная нагрузка:** 15 кН (1500кгс)

**ГОСТ Р ЕН 358-2008**

| Маркировка         | Аналог                                                    |                | Цена с НДС | Описание                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УС 2 Д             | ПП II Д<br>УПР II Д                                       | ПМ-31<br>ПМ-Нн |            | Удерживающая привязь с наплечными лямками, без стропы                                                                                            |
| УС 2 АД            | ПП II АД                                                  |                |            | Удерживающая система с наплечными лямками, строп лента (1,45 м ± 50 мм)                                                                          |
| УС 2 АД рег<br>+Кс | ПМ-31 строп СЛ-21<br>ПМ-Нн строп СЛ-П                     |                |            | Удерживающая система с наплечными лямками, строп из регулируемой ленты с монтажным и соединительным карабином (2 м ± 50 мм)                      |
| УС 2 АД<br>10 м    | ПП II АД 10 м                                             |                |            | Удерживающая система с наплечными лямками, строп из ленты (10 м ± 5 % длины)                                                                     |
| УС 2 БД            | ПП II БД                                                  |                |            | Удерживающая система с наплечными лямками и стропом из металлического троса в ПВХ оболочке, длина стропы 1,45 м ± 50 мм                          |
| УС 2 БД + Кс       | ПМ-31 строп СТ-21<br>ПМ-Нн строп СМК                      |                |            | Удерживающая система с наплечными лямками, строп из металлического троса в ПВХ оболочке, с монтажным и соединительным карабином (1,45 м ± 50 мм) |
| УС 2 ВД            | ПП II ВД                                                  |                |            | Удерживающая система с наплечными лямками и стропом из каната (1,45 м ± 50 мм)                                                                   |
| УС 2 ВД рег<br>+Кс | ПМ-31 строп СК-21<br>ПМ-Нн строп С-П                      |                |            | Удерживающая система с наплечными лямками, строп из регулируемого каната с монтажным и соединительным карабином (2 м ± 50 мм)                    |
| УС 2 ВД<br>10 м    | ПП II ВД 10 м<br>ПМ-31 строп КСК-10<br>ПМ-Нн строп КСК-10 |                |            | Удерживающая система с наплечными лямками и стропом из каната (10 м ± 5 % длины)                                                                 |
| УС 2 ГД            | ПП II ГД                                                  |                |            | Удерживающая система с наплечными лямками и стропом из цепи (1,45 м ± 50 мм)                                                                     |
| УС 2 ГД + Кс       | ПМ-31 строп СЦ-21<br>ПМ-Нн строп С-Ц                      |                |            | Удерживающая система с наплечными лямками, строп из цепи с монтажным и соединительным карабином (1,45 м ± 50 мм)                                 |

# Удерживающие системы с наплечными лямками и уширенным кушаком



Удерживающая привязь состоит из пояса, наплечных лямок, кушака, двух D-колец на поясе и одного на спине. Привязь со стропом образует удерживающую систему.

**Применение:** для удержания от падения с высоты, для ограничения и безопасного перемещения на высоте, для спасательных работ и экстренной эвакуации из замкнутых пространств.

**Размер** регулируется от 740 до 1440 мм (S, M, L)

**Статическая разрывная нагрузка:** 15 кН (1500кгс)  
ГОСТ Р ЕН 358-2008

| Маркировка | Аналог                    |       | Цена с НДС | Описание                                                                                                                |
|------------|---------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УС 2 Д ук  | ПП II Д ук<br>УПР II Д ук | УП-02 |            | Удерживающая привязь с наплечными лямками, без стропа                                                                   |
| УС 2 АД ук | ПП II АД ук<br>УП-02 А    |       |            | Удерживающая система с наплечными лямками и стропом из ленты, длина стропа 1,45 м ± 50 мм                               |
| УС 2 БД ук | ПП II БД ук               |       |            | Удерживающая система с наплечными лямками и стропом из металлического троса в ПВХ оболочке, длина стропа 1,45 м ± 50 мм |
| УС 2 ВД ук | ПП II ВД ук<br>УП-02 В    |       |            | Удерживающая система с наплечными лямками и стропом из каната, длина стропа 1,45 м ± 50 мм                              |
| УС 2 ГД ук | ПП II ГД ук<br>УП-02 Г    |       |            | Удерживающая система с наплечными лямками и стропом из цепи, длина стропа 1,45 м ± 50 мм.                               |

# Удерживающие системы с наплечными и набедренными лямками



Удерживающая привязь состоит из пояса, наплечных и набедренных лямок, кушака, двух D-колец на поясе и одного на спине. Привязь со стропом образует удерживающую систему.

**Применение:** для удержания от падения с высоты, для ограничения и безопасного перемещения на высоте, а также для спасательных работ и экстренной эвакуации из замкнутых пространств.

**Размер** регулируется от 740 до 1440 мм (S, M, L)

**Статическая разрывная нагрузка:** 15 кН 1500кгс)

**ГОСТ Р ЕН 358-2008**

| Маркировка         | Аналог                                                                           |                |                  | Цена с НДС | Описание                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УС 2 Ж             | ПП II Ж<br>УПР2Ж                                                                 | СУПР2Ж<br>ПП-Л | ППЛ-32<br>ППЛ-33 |            | Удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками, без строп                                                                                            |
| УС 2 АЖ            | ПП II АЖ                                                                         |                |                  |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, строп лента (1,45 м ± 50 мм)                                                                         |
| УС 2 АЖ рег<br>+Кс | ППЛ-32 строп СЛ-21<br>ППЛ-33 строп СЛ-21<br>ПП-Л строп СЛ-П                      |                |                  |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, строп из регулируемой ленты с монтажным и соединительным карабином (2 м ± 50 мм)                     |
| УС 2 АЖ<br>10 м    | ПП II АЖ 10 м                                                                    |                |                  |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, строп лента (10 м ± 5 % длины)                                                                       |
| УС 2 БЖ            | ПП II БЖ                                                                         |                |                  |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, строп из металлического троса в ПВХ оболочке (1,45 м ± 50 мм)                                        |
| УС 2 БЖ + Кс       | ППЛ-32 строп СТ-21<br>ППЛ-33 строп СТ-21<br>ПП-Л строп СМК                       |                |                  |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, строп из металлического троса в ПВХ оболочке с монтажным и соединительным карабином (1,45 м ± 50 мм) |
| УС 2 ВЖ            | ПП II ВЖ                                                                         |                |                  |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, строп каната (1,45 м ± 50 мм)                                                                        |
| УС 2 ВЖ рег<br>+Кс | ППЛ-32 строп СК-21<br>ППЛ-33 строп СК-21<br>ПП-Л строп С-П                       |                |                  |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, строп из регулируемого каната с монтажным и соединительным карабином (2 м ± 50 мм)                   |
| УС 2 ВЖ<br>10 м    | ПП II ВЖ 10 м<br>ППЛ-32 строп КСК-10<br>ППЛ-33 строп КСК-10<br>ПП-Л строп КСК-10 |                |                  |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, строп канат (10 м ± 5 % длины)                                                                       |
| УС 2 ГЖ            | ПП II ГЖ                                                                         |                |                  |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, строп из цепи (1,45 м ± 50 мм)                                                                       |
| УС 2 ГЖ + Кс       | ППЛ-32 строп СЦ-21<br>ППЛ-33 строп СЦ-21<br>ПП-Л строп С-Ц                       |                |                  |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, строп из цепи с монтажным и соединительным карабином (1,45 м ± 50 мм)                                |

## Удерживающие системы с наплечными и набедренными лямками с уширенным кушаком



Удерживающая привязь состоит из пояса, наплечных и набедренных лямок, уширенного (широкого) кушака, двух D-колец на поясе и одного на спине. Привязь со стропом образует удерживающую систему.

**Применение:** для удержания от падения с высоты, для ограничения и безопасного перемещения на высоте, а также для спасательных работ и экстренной эвакуации из замкнутых пространств.

**Размер** регулируется от 740 до 1440 мм (S, M, L)

**Статическая разрывная нагрузка:** 15 кН 1500кгс)

**ГОСТ Р ЕН 358-2008**

| Маркировка            | Аналог                                  |                          | Цена с НДС | Описание                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УС 2 Ж ук             | ПП II Жук<br>УПР2Ж ук<br>СУПР2Ж ук      | P-20<br>ST-2<br>Титан 1P |            | Удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками, с уширенным кушаком, без стропы                                                                         |
| УС 2 АЖ ук            | ПП II АЖук                              |                          |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, с уширенным кушаком строп лента (1,45 м ± 50 мм)                                                        |
| УС 2 БЖ ук            | ПП II БЖ ук                             |                          |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, с уширенным кушаком, строп из металлического троса в ПВХ оболочке (1,45 м ± 50 мм)                      |
| УС 2 ВЖ ук            | ПП II ВЖ ук                             |                          |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, с уширенным кушаком, строп из каната (1,45 м ± 50 мм)                                                   |
| УС 2 ВЖ ук рег<br>+Кс | ST-2 строп LAS 101<br>P-20 AF 310 19 22 |                          |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, с уширенным кушаком, строп из регулируемого каната с монтажным и соединительным карабином (2 м ± 50 мм) |
| УС 2 ГЖ ук            | ПП II ГЖ ук                             |                          |            | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, с уширенным кушаком, строп из цепи (1,45 м ± 50 мм)                                                     |

# Страховочные системы



Страховочно-удерживающая привязь состоит из наплечных и набедренных лямок, заднего D-кольца и пояса для удержания и позиционирования. Привязь, укомплектованная стропом с амортизатором, образует страховочную систему.

**Применение:** для страховки от свободного падения с высоты.

**Размер** регулируется от 740 до 1440 мм (S, M, L)

**Статическая разрывная нагрузка:** 15 кН (1500кгс)

**ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 363-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008**

| Маркировка       | Аналог                                                       |                 | Цена с НДС | Описание                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УС 2 Ж           | ППЛ<br>ППЛ-32<br>ППЛ-33                                      | СУПРІЖ<br>СПРІЖ |            | Страховочно-удерживающая привязь без стропы                                                                                                    |
| УС 2 аАЖ         | СУС II АЖ<br>СС II АЖ                                        |                 |            | Страховочная система со стропом из ленты с амортизатором (1,7 м ± 50 мм)                                                                       |
| УС 2 аАдЖ+Кс     | ППЛ-32 строп СЛ-221а<br>ППСЛ-33 строп СЛ-221а                |                 |            | Страховочная система с двойным стропом из ленты с амортизатором, с двумя монтажными и одним соединительным карабином (1,7 м ± 50 мм)           |
| УС 2 аБЖ         | СУС II БЖ<br>СС II БЖ                                        |                 |            | Страховочная система со стропом из металлического троса в ПВХ оболочке с амортизатором (1,7 м ± 50 мм)                                         |
| УС 2 аБЖ+Кс      | ППЛ-32 строп СТ-21а<br>ППСЛ-33 строп СТ-21а                  |                 |            | Страховочная система со стропом из металлического троса в ПВХ оболочке с амортизатором, с монтажным и соединительным карабином (1,7 м ± 50 мм) |
| УС 2 аВЖ         | СУС II ВЖ<br>СС II ВЖ                                        |                 |            | Страховочная система со стропом из каната с амортизатором (1,7 м ± 50 мм)                                                                      |
| УС 2 аВЖрег + Кс | ППЛ строп С-А<br>ППЛ-32 строп СК-21а<br>ППСЛ-33 строп СК-21а |                 |            | Страховочная система со стропом из регулируемого каната с амортизатором, с монтажным и соединительным карабином (2 м ± 50 мм)                  |
| УС 2 аГЖ         | СУС II ГЖ<br>СС II ГЖ                                        |                 |            | Страховочная система со стропом из цепи с амортизатором (1,7 м ± 50 мм)                                                                        |

## Страховочные системы с уширенным кушаком



Страховочно-удерживающая привязь состоит из наплечных и набедренных лямок, заднего D-кольца, уширенного кушака и пояса для удержания и позиционирования. Привязь, укомплектованная стропом с амортизатором, образует страховочную систему.

**Применение:** для страховки от свободного падения с высоты.

**Размер** регулируется от 740 до 1440 мм (S, M, L)

**Статическая разрывная нагрузка:** 15 кН (1500кгс)

**ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 363-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008**

| Маркировка | Аналог                               |                         | Цена с НДС | Описание                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УС 2 Жук   | СУПРПЖ<br>СПРПЖ<br>СП-03             | P-20<br>ST2<br>Титан 1Р |            | Страховочно-удерживающая привязь с уширенным кушаком, без стропы                                                          |
| УС 2 аАЖук | СП-03 А<br>СУС II АЖук<br>СС II АЖук |                         |            | Страховочная система с уширенным кушаком и стропом из ленты с амортизатором (1,7 м ± 50 мм)                               |
| УС 2 аБЖук | СУС II БЖук<br>СС II БЖук            |                         |            | Страховочная система с уширенным кушаком и стропом из металлического троса в ПВХ оболочке с амортизатором (1,7 м ± 50 мм) |
| УС 2 аВЖук | СП-03 В<br>СУС II ВЖук<br>СС II ВЖук |                         |            | Страховочная система с уширенным кушаком и стропом из каната с амортизатором (1,7 м ± 50 мм)                              |
| УС 2 аГЖук | СП-03 Г<br>СУС II ГЖук<br>СС II ГЖук |                         |            | Страховочная система с уширенным кушаком и стропом из цепи с амортизатором (1,7 м ± 50 мм)                                |

# Стропа из ленты



Стропа из ленты, с регулировкой и без, с одним и двумя карабинами, двойные, с амортизатором.

**Применение:** для удержания и позиционирования, ограничения перемещения на высотной площадке, спасательных и эвакуационных работ. А также для страховки от падения с высоты.

**Статическая разрывная нагрузка:** 15 кН (1500кгс)  
**ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 363-2008, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 362-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008**

| Маркировка                                | Аналог                                  | Цена с НДС | Описание                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Строп А</b>                            |                                         |            | <i>Строп из ленты с монтажным карабином и крепежной петлей (1,45 м ± 50 мм)</i>                                                             |
| <b>Строп А + Кс</b>                       | Строп А11                               |            | <i>Строп из ленты с монтажным и соединительным карабином (1,45 м ± 50 мм)</i>                                                               |
| <b>Строп А рег + Кс</b>                   | Строп СЛ-21<br>Строп СЛ-П<br>Строп А11р |            | <i>Строп из регулируемой ленты с монтажным и соединительным карабином (2 м ± 50 мм)</i>                                                     |
| <b>Строп А 10 м</b>                       |                                         |            | <i>Строп из ленты с монтажным карабином и крепежной петлей (10 м ± 5 % длины)</i>                                                           |
| <b>Строп А 10 м 2 кар</b>                 |                                         |            | <i>Строп из ленты с двумя монтажными карабинами (10 м ± 5 % длины)</i>                                                                      |
| <b>Строп аА + Кс</b>                      | Строп аА11                              |            | <i>Страховочный строп из ленты с амортизатором, монтажный и соединительный карабин (1,7 м ± 50 мм)</i>                                      |
| <b>Строп аАрег + Кс</b>                   |                                         |            | <i>Страховочный строп из регулируемой ленты с амортизатором, монтажный и соединительный карабин (2 м ± 50 мм)</i>                           |
| <b>Строп аАд +Кс</b>                      | Строп СЛ-221а                           |            | <i>Строп страховочный, двойной (двулучий) из ленты с амортизатором, с двумя монтажными и одним соединительным карабином (1,7 м ± 50 мм)</i> |
| <b>Прочие стропы, нестандартной длины</b> |                                         |            |                                                                                                                                             |

## Стропа из металлического троса в ПВХ оболочке



Стропа из металлического троса в ПВХ оболочке с одним и двумя карабинами, двойные, с амортизатором.  
**Применение:** для удержания и позиционирования, ограничения перемещения на высотной площадке, а также для страховки от падения с высоты.  
**Статическая разрывная нагрузка:** 15 кН (1500кгс)  
**ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 363-2008, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 362-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008**

| Маркировка           | Аналог                          | Цена с НДС | Описание                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Строп Б</b>       |                                 |            | <i>Строп из металлического троса в ПВХ оболочке с одной стороны монтажный карабин, с другой D-кольцо (1,45 м ± 50 мм)</i>                                                 |
| <b>Строп Б + Кс</b>  | Строп СТ-21<br>Строп СМК<br>С11 |            | <i>Строп из металлического троса в ПВХ оболочке с монтажным и соединительным карабином (1,45 м ± 50 мм)</i>                                                               |
| <b>Строп аБ + Кс</b> | Строп СТ-21а                    |            | <i>Страховочный строп из металлического троса в ПВХ оболочке с амортизатором, монтажный и соединительный карабин (1,7 м ± 50 мм)</i>                                      |
| <b>Строп аБд +Кс</b> |                                 |            | <i>Строп страховочный, двойной (двулучий) из металлического троса в ПВХ оболочке с амортизатором, с двумя монтажными и одним соединительным карабином (1,7 м ± 50 мм)</i> |

# Стропа из каната



Стропа из каната с регулировкой и без, с одним и двумя карабинами, двойные, с амортизатором.

**Применение:** для удержания и позиционирования, ограничения перемещения на высотной площадке, спасательных и эвакуационных работ, а также для страховки от падения с высоты.

**Статическая разрывная нагрузка:** 15 кН (1500кгс)

**ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 363-2008, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 362-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008**

| Маркировка                                | Аналог                                                                        | Цена с НДС | Описание                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Строп В</b>                            |                                                                               |            | <i>Строп из каната с монтажным карабином и крепежной петлей (1,45 м ± 50 мм)</i>                                                              |
| <b>Строп В + Кс</b>                       | Строп В11р<br>Строп LAS 001                                                   |            | <i>Строп из каната с монтажным и соединительным карабином (1,45 м ± 50 мм)</i>                                                                |
| <b>Строп В рег + Кс</b>                   | Строп СК-21<br>Строп С-П<br>Строп В11р<br>Строп LAS 101<br>Строп AF 310 19 22 |            | <i>Строп из регулируемого каната с монтажным и соединительным карабином (2 м ± 50 мм)</i>                                                     |
| <b>Строп В 10 м</b>                       | КСК-10                                                                        |            | <i>Строп из каната с монтажным карабином и крепежной петлей (10 м ± 5 % длины)</i>                                                            |
| <b>Строп В 10 м 2 кар</b>                 |                                                                               |            | <i>Строп из каната с двумя монтажными карабинами (10 м ± 5 % длины)</i>                                                                       |
| <b>Строп аВ + Кс</b>                      | Строп аВ11<br>Строп ABS 001                                                   |            | <i>Страховочный строп из каната с амортизатором, монтажный и соединительный карабин (1,7 м ± 50 мм)</i>                                       |
| <b>Строп аВрег + Кс</b>                   | Строп СК-21а<br>Строп С-А<br>Строп АW 100 22<br>Строп ABS 101                 |            | <i>Страховочный строп из регулируемого каната с амортизатором, монтажный и соединительный карабин (2 м ± 50 мм)</i>                           |
| <b>Строп аВд +Кс</b>                      |                                                                               |            | <i>Строп страховочный, двойной (двуплечий) из каната с амортизатором, с двумя монтажными и одним соединительным карабином (1,7 м ± 50 мм)</i> |
| <b>Прочие стропы, нестандартной длины</b> |                                                                               |            |                                                                                                                                               |

## Стропа из металлической цепи



Стропа из металлической цепи с одним и двумя карабинами, с амортизатором.

**Применение:** для удержания и позиционирования, ограничения перемещения на высотной площадке, а также для страховки от падения с высоты.

**Статическая разрывная нагрузка:** 15 кН (1500кгс)  
**ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 363-2008, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 362-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008**

| Маркировка    | Аналог                   | Цена с НДС | Описание                                                                                                     |
|---------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Строп Г       |                          |            | Строп из металлической цепи с одной стороны монтажный карабин, с другой D-кольцо (1,45 м ± 50 мм)            |
| Строп Г + Кс  | Строп СЦ-21<br>Строп С-Ц |            | Строп из металлической цепи с монтажным и соединительным карабином (1,45 м ± 50 мм)                          |
| Строп аГ + Кс |                          |            | Страховочный строп из металлической цепи с амортизатором, монтажный и соединительный карабин (1,7 м ± 50 мм) |